



ST 34M GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS)

1. MADDE / PREPARAT ve ŞİRKET / İŞLETMENİN TANIMI

Ürün Adı : ST 34M
Kullanım Alanı : Solvent yağ alıcı
Tedarikçi Firma: Tekin Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ
Adres : Valikonağı Cad. Şair Nigar Sok 41/2 Nişantaş 34363 Şişli İstanbul
Tel : 0212 233 47 36
Fax : 0212 225 80 94

2. ÜRÜN KOMPOZİSYONU

ÜRÜN ADI	CAS NO	EC. NO	İÇERİK	RİSK
(Cycloparaffinic hydrocarbon)	64742-48-9	265-150-3	%75-90	R10,R65,R66,R67

3. TEHLİKELERİN TANIMI

Yutulduğu takdirde ciğerlerde tahribat yapar, deri üzerinde orta derecede tahriş yapabilir.

4. İLK YARDIM BİLGİLERİ

Genel olarak tedaviye gerek yoktur. Tıbbi tavsiye alınabilir.

SOLUNUM: Etkilenen kişi acık havaya çıkartılır. Eğer nefes almaktaki zorluk devam ediyor ise tıbbi yardım istenir.

DERİ TEMASI: Temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Elbiseler çıkartılmalıdır. Deriyi nemlendirmek için uygun bir krem sürün. Tahrişin devam etmesi durumunda tıbbi yardım alın.

GÖZ İLE TEMAS: Gözü 15 dakika süre ile bol su ile yıkayınız. Rahatsızlık devam eder ise doktora başvurun.

YUTMA: En yakın sağlık merkezine gidilmeli maruz kalan kişi kesinlikle kusturulmamalıdır.

5. YANGINLA MÜCADELE

Yangın toz, köpük ve karbondioksit ile söndürülür. Mümkünse su kullanılmamalıdır. Su ancak soğutma işlemlerinde kullanılmalıdır.

6. KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ

Dökülme durumlarında havalandırma yapın, birikintiyi kontrol altına alın, lağımaya karışmasını önleyin bütün parlama kanallarını söndürün KIVILCIM, AÇIK ATEŞ, ISI KAYNAKLARINI söndürün ve sigaradan uzak tutun havalandırın emerek uygun bir alanda toplayın. Büyük döküntülerin olması durumunda alanı barikatla kapatın ve üreticiye danışın.

7. ELLEÇLEME ve DEPOLAMA

KULLANIM UYARILARI: Isı, kıvılcım ve açık ateşten uzak tutun. Kullanılan bölgenin iyi havalandırılmasını sağlayın.

KULLANIM ŞEKLİ: Hiçbir şekilde seyreltmeden; daldırma düşük basınçlı püskürtme, (en fazla 4 bar) fırça ve bez ile uygulanır.

DEPOLAMA UYARILARI: Varilleri dik olarak stoklayıp çarpma ve darbelerden koruyunuz. 0 / 25°C arasında saklayınız. Sigara içilmeyen bölgede, ısı, kıvılcım ve direk güneş ışığından saklayınız.

8. KABUL EDİLEBİLİR LİMİTLER VE KİŞİSEL KORUNUM



KORUYUCU ELDİVENLER: Kimyasal maddeye dayanıklı eldivenler (nitril kauçuk, PVC ya da neopren) kullanılmalıdır.

GÖZ KORUMASI: Gözle temas edebilme ihtimaline karşı; kimyasal maddeye dayanıklı gözlükler tavsiye edilir.

HİJYEN: Her vardiyanın sonunda, yemekten önce, sigara içmeden ve tuvalet kullanımında ellerinizi yıkayın

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL

GÖRÜNÜŞ	: Sıvı
RENK	: Renksiz
KOKU / TAT	: Çok hafif
ÇÖZÜNÜRLÜK TANIMI	: Suda çözünmez
KAYNAMA NOKTASI	: 155 °C
YOĞUNLUK / ÖZGÜL AĞIRLIĞI	: 0,76 gr / ml
FLAŞ NOKTASI	: 26 °C
KÜKÜRT MİKTARI (mg / kg)	: 1 den az
PARLAYABİLME SINIRI (%)	
DAHA ALÇAK	: 0,65
PARLAYABİLME SINIRI (%)	
DAHA YÜKSEK	: 7

10. SABİTLİK VE TEPKİME

Normal kullanım koşullarında kararlı ısı, açık alev ve kıvılcımlardan uzak tutunuz.

11. TOKSİKOLOJİ BİLGİLERİ

TIBBİ BELİRTİLER :

GÖZ ve MUKOZA TABAKA: Göz ve mukoz tabakalarını tahriş edebilir.

BURUN: Buharı ve tozu burnu tahriş edebilir.

SOLUNUM SİSTEMİ: Üst solunum sistemini tahriş edebilir.

DERİ: Deriyi tahriş edebilir.

SİNDİRİM SİSTEMİ: Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına sebep olabilir.

SİNİR SİSTEMİ: Baş ağrısı, baş dönmesi neden olabilir.

12. EKOLOJİK BİLGİLER

ÇÖZÜNÜRLÜK: Standart BOD / COD bio-çözünürlük değerleri geçerli değildir. Bu ürün doğal olarak çözünür.

13. ATIK :

Alifatik hidrokarbonların atık prensipleri uygulanır. Yanıcı bir üründür ve yakılabilir.

14. NAKLİYE BİLGİLERİ

KARA / DEMIRYOLU

UN NO : 1268

ADR SINIF : 3

PAKETLEME GRUBU : 3

DENİZ NAKLİYESİ

IMDG : 1268

SINIF : 3

PAKETLEME GRUBU : III

HAVA NAKLİYESİ

UN NO : 1268

SINIF : 3

PAKETLEME GRUBU : III

15. DÜZENLEYİCİ BİLGİ

ÜRÜN ETİKETİ :



Zararlı. TESPİT EDİLMİŞ BİR ZARARA RASLANMAMIŞTIR.

RİSK İBARELERİ: R-10 Yanıcıdır

R-65 Tehlikeli yutulması durumunda ciğerlere zarar verebilir.

R-66 Sürekli maruz kalınması durumunda deride kuruluğa ve çatlamaya neden olabilir.

GÜVENLİK BİLGİLERİ: S-35 Bu madde ve konteynırı güvenli bir şekilde atılmalıdır.

S-37 Uygun eldiven giyin

S-62 Yutulması halinde kusturulmaya çalışmamalıdır. Derhal tıbbi yardım alınmalı ve konteynır ya da etiket gösterilmelidir.

16. DİĞER BİLGİLER :

Bu ürün güvenlik formu AB yönetmeliğinin 1999/45Ec bölümünce ve REACH yönetmeliğinin 1907/2006 bölümü gereği düzenlenmiştir.

Bu ürün resmi COSHH değerleri içerdiğinden kullanıcılar belirtilen uyarı ve önlemleri dikkate almalıdır. COSHH değerleri uygulama esasında önerilen güvenlik malzemelerinin kullanılmasını gerektirir, aynı zamanda 8 bölümde belirtilen limitlere dikkat edilmelidir. Bu madde toksikolojik etkileri nedeniyle değil sadece solunma durumunda tehlike arz edebilme potansiyelinden ötürü tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

KULLANIMI ENDÜSTRİYEL TEMİZLEYİCİDİR.

DÜZENLENME TARİHİ: 02/06/2014